

Research Article

Vol. ?, No. ?, ?, p. ?-? (in Press)

## Performance Evaluation of the UAV Sprayer in the Control of *Brevicoryne Brassicae* L. Pest in Canola

N. Bagheri<sup>1\*</sup>, M. Safari<sup>2</sup>, A. Sheikhi Garjan<sup>3</sup>

1- Associate Professor, Agricultural Engineering Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

2- Assistant Professor, Agricultural Engineering Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran

3- Associate Professor, Iranian Institute of Plant Protection, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

(\* - Corresponding Author Email: [n.bagheri@areeo.ac.ir](mailto:n.bagheri@areeo.ac.ir))

Received: 26 October 2022

Revised: 11 December 2022

Accepted: 24 December 2022

Available Online: 24 December 2022

**How to cite this article:**

Bagheri, N., Safari, M., & Sheikhi Garjan, A. (?). Performance Evaluation of the UAV Sprayer in the Control of *Brevicoryne Brassicae* L. Pest in Canola. *Journal of Agricultural Machinery*, (in Persian with English abstract). (in Press). <https://doi.org/10.22067/jam.2022.79329.1129>

### Introduction

About 30% of the annual losses of agricultural products are caused by pests, diseases, and weeds. Spraying is currently the most common method of their control. At present, various manual and tractor-mounted sprayers are used for spraying. Manual spraying has very low work efficiency and is damaging as the spray might be applied irregularly and consumed by the labor or the product at poisonous levels. Tractor-mounted sprayers are more efficient than manual sprayers and require less labor. However, their use is associated with issues such as compacting the soil or crushing the product. In recent years, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) sprayers have been used to spray farms and orchards. UAV spraying can increase the spraying efficiency by more than 60% and reduce the volume of spray used by 20-30%. Based on the capabilities of the UAV sprayer and the limitations of other current spraying methods, the purpose of this research is to evaluate the performance of the UAV sprayer in controlling *Brevicoryne brassicae* (L.) and compare the results with a turbo liner sprayer.

### Materials and Methods

In the present research, the UAV sprayer is studied as a new method of spraying to fight *Brevicoryne brassicae* (L.). The results were technically and economically evaluated and compared with the control group and that of the turbo liner sprayer (the conventional method of spraying canola in Iran). The experiment was triplicated with a completely randomized design and three treatments of UAV sprayer, turbo liner sprayer, and control (no spraying). Field tests were conducted on the canola crop at the stemming stage where at least 20% of the plants were infected. The measured parameters included drift, spraying quality, field capacity, field efficiency, energy consumption, and spraying efficiency.

### Results and Discussion

Based on the results, the spray volume consumed by UAV and turbo liner sprayers was equal to 11.1 and 187.6 liters per hectare, respectively. The particle drift in spraying with UAV sprayer and turbo liner sprayer were 53.3% and 80%, respectively. Moreover, the quality coefficient of UAV and turbo liner sprayers were 1.15 and 1.21, respectively. Therefore, the farm efficiency of the UAV sprayer and turbo liner sprayer was equal to 51.4% and 32.3%, respectively. Based on the results of the analysis of variance, immediately after spraying, there was no statistically significant difference between the average density of pests of the three treatments. However, three, seven, and 14 days after spraying, there was a significant difference between the control



©2022 The author(s). This is an open access article distributed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

<https://doi.org/10.22067/jam.2022.79329.1129>

treatment and the spraying treatments. The density of pests in the plots sprayed with UAV and turbo liner sprayers was lowered to less than 100 pests per stem, whereas in the control treatment, the density varied between 250-700 pests per stem. A comparison of the average efficiency of the UAV sprayer and turbo liner sprayer with the t-test showed that both sprayers had managed to control the population of pests and 14 days after the spraying, the efficiency of the UAV sprayer was higher than that of the turbo liner sprayer.

## Conclusion

- The spray volume consumed by the turbo liner sprayer was 17 times the UAV sprayer.
- The spray drift was about 34% more in spraying with the turbo liner sprayer than the UAV sprayer.
- The field efficiency of the UAV sprayer was 59.1% more than the turbo liner sprayer.
- The energy consumption per hectare of the turbo liner sprayer was 7 times the energy consumption of the UAV sprayer.
- UAV sprayer's efficiency reached 92.7 % 14 days after spraying.
- UAV sprayer is recommended for controlling *Brevicoryne brassicae* (L.) due to its high efficiency, low drift, low spray volume and energy consumption, and superior spraying quality.
- To improve the performance of the UAV sprayer for controlling *Brevicoryne brassicae* (L.), a flight height of 1-1.5 meters from the top of the crop, a flight speed of less than  $7 \text{ m s}^{-1}$ , and a maximum spraying speed of  $4 \text{ m s}^{-1}$  are recommended. Additionally, it is possible to prevent the spread of the pest in the stemming stage by spraying the field in an earlier stage.

**Keywords:** Canola, Efficiency evaluation, Intelligent agriculture, Unmanned aerial sprayer

مقاله پژوهشی

جلد ۴، شماره ۴، آماده انتشار، ص ۴-۴؟

## ارزیابی عملکرد پهپادسمپاش در کنترل شته کلزا

نیکروز باقری<sup>۱\*</sup>، محمود صفری<sup>۲</sup>، عزیز شیخی گرجان<sup>۳</sup>

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

### چکیده

در پژوهش حاضر پهپادسمپاش به‌عنوان یک روش نوین سمپاشی برای کنترل جمعیت آفت شته کلزا ارزیابی و نتایج آن با سمپاش توربولاینر مقایسه شد. آزمون در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا شد. آزمون‌ها در زمان آلودگی حداقل ۲۰ درصد از بوته‌ها اجرا شد. پارامترهای اندازه‌گیری شده شامل مقدار ضریب کیفیت پاشش، ظرفیت مزرعه‌ای تئوری و مؤثر، بازده مزرعه‌ای، انرژی مصرفی و کارایی (اثربخشی) سمپاشی بودند. براساس نتایج برای پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر، به‌ترتیب میانگین مقدار محلول سم مصرفی برابر با ۱۱/۱ و ۱۸۷/۶ لیتر در هکتار، ضریب کیفیت پاشش ۱/۱۵ و ۱/۲۱، بازده مزرعه‌ای ۵۱/۴ و ۳۲/۳ درصد و انرژی مصرفی ۳/۴ و ۱۰۰/۵ کیلووات-ساعت به‌دست آمد. براساس نتایج تجزیه واریانس در سه، هفت و ۱۴ روز پس از سمپاشی، بین تیمار شاهد و تیمارهای پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر از نظر تعداد شته اختلاف معنی‌دار بود؛ به‌طوری‌که تعداد شته در کرت‌های سمپاشی شده با هر دو نوع سمپاش در سه بار نمونه‌برداری پس از سمپاشی کمتر از ۱۰۰ شته در ساقه بود. اما در تیمار شاهد تعداد شته در ساقه ۷۰۰-۲۵۰ بود. مقایسه میانگین کارایی پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر با آزمون t نشان داد که هر دو سمپاش نتایج قابل‌قبولی در کنترل جمعیت شته کلزا داشتند. در سه و هفت روز پس از سمپاشی، سمپاش توربولاینر کارایی بیشتری نسبت به پهپادسمپاش داشت. اما در ۱۴ روز بعد از سمپاشی، کارایی پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر به‌ترتیب ۹۲/۷ و ۸۵/۲ درصد بود. استفاده از پهپادسمپاش با توجه به کاهش مقدار محلول مصرفی و انرژی مصرفی و افزایش بازده مزرعه‌ای، کیفیت پاشش و کارایی سمپاشی برای کنترل جمعیت شته کلزا توصیه می‌شود.

**واژه‌های کلیدی:** ارزیابی عملکرد، پهپادسمپاش، سمپاش توربولاینر، کشاورزی هوشمند، کلزا

### مقدمه

آفت‌ها، بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز از مشکلات عمده تولید محصولات کشاورزی هستند. طبق آمار سازمان خواروبار جهانی، حدود ۳۰ درصد از تلفات سالانه محصولات کشاورزی در جهان، توسط این عوارض ایجاد می‌شود (Lan, Chen, & Fritz, 2017; Guo et al., 2019). سمپاشی همچنان مرسوم‌ترین روش کنترل آفت‌ها، بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز است (Lan & Chen, 2018). حدود ۴۰ درصد از عملکرد محصولات کشاورزی تحت تأثیر

سمپاشی نامناسب قرار می‌گیرد (Peshin, Bandal, Zhang, Wilson, & Dhawan, 2009). افزایش مداوم هزینه سموم شیمیایی و وابستگی بی‌سابقه به این سموم برای افزایش تولید، منجر به تهدید اقتصادی تولید می‌شود (Cheema, Mahmood, Latif, & Nasir, 2018).

در حال حاضر، از انواع سمپاش‌های دستی و پشت‌تراکتوری برای سمپاشی استفاده می‌شود. کاربرد سمپاشی دستی با مصرف زیاد سم، آسیب به کارور در اثر تماس با سم (Wang et al., 2019)، آسیب فیزیکی به محصول به‌علت ورود به مزرعه (Bagheri & Safari, 2020) و بازده کاری بسیار کم همراه است (Gong, Fan, & Peng, 2019). سمپاش‌های پشت‌تراکتوری کارایی بیشتری نسبت به سمپاش‌های دستی داشته و نیروی کارگری کمتری نیاز دارند، اما کاربرد آن‌ها مشکلاتی مانند فشردن خاک و له‌کردن محصول را به‌دنبال دارد (Gong et al., 2019). این سمپاش‌ها برای زمین‌های کوچک و برای محصول‌های زراعی با ارتفاع زیاد، کاربرد ندارند (Bagheri & Safari, 2020).

۱- دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  
۲- استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  
۳- دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران  
\* - نویسنده مسئول: (Email: n.bagheri@areeo.ac.ir)

در مزرعه ذرت در مرحله تاولی<sup>۳</sup> و ارتفاع پرواز دو متر و سرعت پرواز دو متر در ثانیه را برای سمپاشی ذرت در مرحله خمیری<sup>۴</sup> توصیه کردند. یانلیانگ و همکاران (Yanliang, Qi, & Wei, 2017) پهپادسمپاش را در چهار ارتفاع پروازی، در سرعت‌های باد متفاوت با حجم‌های متفاوت پاشش ارزیابی کردند. براساس نتایج، برای جلوگیری از تلفات سم در سرعت باد بیش از پنج متر در ثانیه، ارتفاع پرواز کمتر از دو متر توصیه شده است. همچنین برای سمپاشی یکنواخت در سرعت باد کمتر از دو متر در ثانیه، برای ارتفاع پرواز ۱/۵ و دو متر، حجم پاشش ۵۰ درصد و برای ارتفاع پرواز ۲/۵ متر، حجم پاشش ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد توصیه شده است. سمپاشی با پهپادسمپاش در ارتفاع سه متری توصیه نشده است. شیلین و همکاران (Shilin et al., 2017) چهار مدل پهپادسمپاش رایج در کشور چین را از نظر مقدار پوشش سم، نفوذپذیری، تراکم ذرات و بازده کاری مقایسه کردند. در شرایط پروازی یکسان و با به‌کارگیری حجم محلول سم مصرفی یکسان، قطر میانه حجمی همبستگی منفی با تراکم قطره‌ها داشت. از زمان در نظر گرفته شده برای سمپاشی با پهپاد، ۵۰ درصد مصرفی سمپاشی، ۱۰ درصد صرف آماده‌سازی پهپاد، ۱۰ درصد صرف برنامه‌ریزی مسیر و زمان خالص سمپاشی تنها حدود ۳۰ درصد را به خود اختصاص داد. شیخی‌گرجان (Sheikhi Gorjan, 2018) عملکرد پهپادسمپاش را برای مبارزه با پوره سن گندم ارزیابی و نتایج آن را با سمپاش میکرون پستی مقایسه کرد. مقایسه میانگین کارایی پهپادسمپاش با سمپاش میکرون پستی نشان داد که هر دو تیمار از نظر کنترل سن گندم اختلاف معنی‌داری با همدیگر نداشتند. برای پهپادسمپاش و سمپاش میکرون پستی، ظرفیت مزرعه‌ای مؤثر به ترتیب ۵/۵ و ۰/۸ هکتار در ساعت، و مقدار محلول مصرفی به ترتیب ۱۴/۶ و ۳۰/۰ لیتر در هکتار به دست آمد. ونگ و همکاران (Wang et al., 2019) نشست<sup>۵</sup> سم، کارایی سمپاشی<sup>۶</sup> و بازده کاری<sup>۷</sup> یک پهپادسمپاش شش روتور را با یک سمپاش بومدار و دو سمپاش کوله‌پستی معمولی برای سمپاشی گندم مقایسه کردند. نتایج پژوهش نشان داد بازده مزرعه‌ای با پهپادسمپاش ۲۰-۱/۷ برابر (۱/۷، ۲/۶ و ۲۰ برابر) بیشتر از سمپاش‌های بومدار و دو سمپاش پستی بود. کارایی سمپاشی با پهپادسمپاش روی شته‌های گندم هفت روز بعد از سمپاشی ۷۰/۹ درصد بود که با سایر سمپاش‌ها قابل مقایسه بود. تسکه و همکاران (Teske et al., 2019)، یک مدل ریاضی داده محور<sup>۸</sup> را برای پیش‌بینی توزیع بهینه سم با پهپادسمپاش برای مبارزه

روش دیگر سمپاشی، استفاده از هواپیمای سرنشین‌دار است. این روش سمپاشی برای سمپاشی زمین‌های بزرگ با شکل منظم، کاربرد دارد. همچنین، برای سمپاشی با این روش به خلبان بامهارت و فرودگاه نیاز است (Huang et al., 2018; Gong et al., 2019). هزینه زیاد سمپاشی و کنترل ضعیف پارامترهای پروازی باعث شده تا این فناوری کاربرد چندانی پیدا نکند (Xinyu, Kang, Weicai, Lan, & Zhang, 2014).

در سال‌های اخیر از پهپادسمپاش<sup>۱</sup> برای سمپاشی مزرعه‌ها و باغ‌ها استفاده شده است (Kharim, Wayayok, Sharif, Abdullah, & Husin, 2019). پهپادسمپاش می‌تواند با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مقدار سم، بازده سمپاشی را بیش از ۶۰ درصد افزایش دهد (Qin, Xue, Zhang, Gu, & Wang, 2018). از قابلیت‌های پهپادسمپاش می‌توان به مصرف کم آب، هزینه کم سمپاشی، افزایش بازده مزرعه‌ای، آسیب‌نرسیدن به کارور<sup>۲</sup> به دلیل تماس نداشتن با سم، قابلیت کار در مناطق دشوارگذر (Kharim et al., 2019)، نیاز نداشتن به فرودگاه، قابلیت کنترل از راه دور (Shilin et al., 2017)، مانورپذیری بیشتر (به دلیل شعاع چرخش کوچک‌تر) (Teske, Chen, Nansen, & Kong, 2019)، نیاز به نیروی کارگری کمتر (Wang et al., 2019)، قابلیت برنامه‌ریزی خودکار سمپاشی، مناسب بودن برای زمین‌های خرد (Huang, Hoffmann, Lan, Wu, & Fritz, 2009)، کاهش تلفات سم (به دلیل تنظیم دقیق مقدار سم لازم و کالیبراسیون دقیق سمپاش) (Shengde et al., 2017)، نفوذ بهتر سم به داخل پوشش گیاهی به دلیل جریان هوای رو به پایین تولیدشده به وسیله روتورهای پهپادسمپاش (Meng, Su, Song, Chen, & Lan, 2020) اشاره کرد.

در پژوهش‌های متعددی پهپادسمپاش برای مبارزه با آفت‌ها، بیماری‌ها و علف‌های هرز توصیه شده است. شینیو و همکاران (Xinyu et al., 2014) مقدار نشست و بادبردگی روش‌های مختلف سمپاشی را در شالیزار ارزیابی کردند. نتایج نشان داد مقدار نفوذ سم به دلیل جریان باد ایجادشده به وسیله روتورها، بیشتر از روش‌های مرسوم سمپاشی است. شین و همکاران (Qin et al., 2016) نشان دادند که در سمپاشی برنج با پهپاد، ارتفاع و سرعت پرواز روی نفوذ و یکنواختی پاشش سم مؤثر است. طبق گزارش آن‌ها، پارامترهای زیادی از جمله جریان هوای رو به پایین، طراحی پهپادسمپاش، مقدار توان و سرعت و جهت باد بر الگوی پاشش و عرض مؤثر پاشش تأثیرگذار است. یونگ‌جون و همکاران (Yongjun et al., 2017) از پهپادسمپاش برای سمپاشی مزرعه ذرت استفاده کردند. آن‌ها ارتفاع پرواز یک متر و سرعت چهار متر در ثانیه را برای توزیع مناسب سم

3- Blister Stage Corn  
4- Dough Stage Corn  
5- Deposition  
6- Efficacy  
7- Working Efficiency  
8- Data Driven

1- Unmanned Aerial Vehicle (UAV)  
2- Operator

کرد. براساس نتایج، بهترین شاخص کیفیت پاشش به ترتیب متعلق به سمپاش بوم‌دار و پهپادسمپاش با مقادیر ۲/۴ و ۲/۹ و بیشترین بازده مزرعه‌ای متعلق به پهپادسمپاش بود. ظریف‌نشاط ( Zarif Neshat, 2021) عملکرد پهپادسمپاش را با روش‌های معمول سمپاشی برای مبارزه با علف‌های هرز مزارع گندم مقایسه کرد. نتایج نشان داد محلول سم مصرفی در پهپادسمپاش، سمپاش بوم‌دار پشت‌تراکتوری و سمپاش توربینی زراعی به ترتیب ۱۱/۱، ۳۵۱/۶، ۲۴۹/۱ لیتر در هکتار، مقدار بادبردگی ۱۶/۸، ۷/۷ و ۳۸/۶ درصد، و ظرفیت مزرعه‌ای ۶/۷، ۵/۹ و ۷/۰ در ساعت به دست آمد. همچنین، در ۳۰ روز پس از سمپاشی اختلاف معنی‌داری بین تیمارها از نظر کارایی عملیات مشاهده نشد.

با توجه به قابلیت‌های پهپادسمپاش براساس مرور منابع و مشکلات روش‌های فعلی سمپاشی، هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد پهپادسمپاش به عنوان یک روش نوین سمپاشی برای مبارزه با آفت شته کلزا<sup>۱</sup> و مقایسه نتایج آن با روش مرسوم سمپاشی با سمپاشی با سمپاش توربولاینر است.

## مواد و روش‌ها

در این پژوهش عملکرد پهپادسمپاش برای مبارزه با آفت شته کلزا ارزیابی و نتایج آن با سمپاش توربولاینر به عنوان روش مرسوم سمپاشی در منطقه مقایسه شد. همچنین، کارایی سمپاشی هر دو روش با تیمار شاهد مقایسه شد. سمپاشی در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ در مرحله ساقه‌رفتن کلزا و در زمان آلودگی حداقل ۲۰ درصد از بوته‌ها در مزرعه مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر واقع در محمدشهر کرج اجرا شد. آزمون در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تیمار شامل سمپاشی با پهپادسمپاش، سمپاش توربولاینر و شاهد در سه تکرار اجرا شد. اندازه کرت‌های آزمایشی ۱۰×۱۰ متر بود. برای تعیین زمان مناسب سمپاشی از مرحله رویش گیاه تا پایان مرحله زرت، هر هفته یکبار و از شروع مرحله ساقه‌رفتن هر هفته دوبار از مزرعه بازدید شد. در شکل ۱ مزرعه آزمایشی و بوته کلزای آلوده به شته نشان داده شده است.

پهپادسمپاش آزمون شده از نوع مولتی-روتور<sup>۲</sup> با چهار روتور مدل تاپ‌ایکس‌گان<sup>۳</sup> دارای چهار افشانک تی-جت<sup>۴</sup> شماره XR110015 VS و حجم مخزن ۱۰ لیتر بود. سمپاش توربولاینر ساخت شرکت بادله دارای نه افشانک مخروطی سری RA بود. همچنین، تراکتور استفاده شده از نوع Massey Ferguson 399 با قدرت ۱۱۰

با کنه توسعه دادند. مدل توزیع تابعی از سرعت باد، جهت باد، ارتفاع پهپادسمپاش و سرعت پرواز بود. میانگین خطای مدل ۱۲/۸ درصد به دست آمد. مارتین و همکاران ( Martin, Woldt, & Latheef, 2019) تأثیر ارتفاع و سرعت پرواز را بر الگوی پاشش و اندازه قطره‌های محلول سم توزیع شده با پهپادسمپاش روی پنبه بررسی کردند. ضریب تغییرات در عرض کار مؤثر دستگاه، ۲۵ درصد به دست آمد. خریم و همکاران (Kharim et al., 2019) به ارزیابی اثر سرعت پرواز و دبی پاشش بر نشست قطره‌های سم روی محصول برنج پرداختند. نتایج نشان داد که یکنواختی قطره‌های سم و نشست آن‌ها در سرعت پرواز کمتر از دو متر در ثانیه در مقایسه با سرعت‌های پرواز چهار و شش متر در ثانیه بیشتر بود. همچنین، یکنواختی پاشش و نشست قطره‌ها در دبی پاشش سه لیتر در دقیقه، بیش از بقیه تیمارها بود. زو و همکاران (Zhou, Xue, Qin, Chen, & Cai, 2020) عملکرد پهپادسمپاش را در سرعت‌های پرواز سه، چهار و پنج متر در ثانیه و برای دو نوع افشانک برای سمپاشی مزرعه برنج ارزیابی کردند. بهترین عملکرد پهپادسمپاش با سرعت پرواز چهار متر در ثانیه و بیشترین بازده برای مراحل مختلف رشد، ۵۲ درصد به دست آمد. نتایج نشان داد بازده سمپاشی با پهپادسمپاش در همه مراحل رشد بیشتر از بازده سمپاشی با سمپاش‌های رایج است. چن و همکاران (Chen et al., 2020) یکنواختی توزیع سم را در سمپاشی با پهپادسمپاش بر کنترل آفت برنج ارزیابی کردند. نتایج مقایسه دو نوع افشانک و روش پاشش با پهپادسمپاش و سمپاشی مرسوم نشان داد که با استفاده از پهپادسمپاش و به‌کارگیری افشانک مناسب می‌توان کنترل بهتری روی آفت به دست آورد. ونگ و همکاران (Wang et al., 2020) بادبردگی سم یک پهپادسمپاش را در شرایط تونل باد ارزیابی کردند. تیمارهای آزمایش شامل نوع افشانک، سرعت پرواز، و پارامترهای هواشناسی بود. نوع و اندازه افشانک بر بادبردگی مؤثر بود و افشانک‌های هوا-کمک بادبردگی کمتری داشتند. در پرواز با سرعت زیاد، جهت جریان هوای رو به پایین تولیدشده به وسیله روتورها باعث کاهش فشار بر قطره‌ها و تشدید خطر بادبردگی می‌شد. صفری و شیخی‌گرجان (Safari & Sheikhi Gorjan, 2020) برای کنترل آفت زنجرف‌خرما دو روش سمپاشی با پهپادسمپاش و سمپاش لانس‌دار را مقایسه کردند. مقدار محلول مصرفی پهپادسمپاش و سمپاش لانس‌دار به ترتیب برابر با ۲۸/۹ و ۱۱۰۰ لیتر در هکتار، اتلاف محلول حشره‌کش در سمپاشی با پهپادسمپاش و سمپاش لانس‌دار به ترتیب ۱۱/۰۲ و ۴۲/۶ درصد و ظرفیت مزرعه‌ای پهپادسمپاش و سمپاش لانس‌دار به ترتیب برابر با ۲/۷ و ۰/۸ هکتار در ساعت به دست آمد. نوروزیه (Nowrouzieh, 2020) از پهپادسمپاش برای کنترل کرم غوزه پنبه استفاده و نتایج سمپاشی با پهپادسمپاش را با دو نوع سمپاش بوم‌دار پشت تراکتوری و لانس‌دار پشت تراکتوری مقایسه

1- Canola  
2- Rotary Type  
3- TopXGun  
4- TeeJet

(Wang et al., 2019; Wang et al., 2014). در زمان سمپاشی، متوسط دمای هوا ۲۱ درجه سلسیوس و رطوبت نسبی هوا ۱۰ درصد (با استفاده از دستگاه دیجیتالی سنجش دما-رطوبت) و همچنین، متوسط سرعت باد حین سمپاشی ۲ تا ۶ متر در ثانیه (با استفاده از بادسنج پره‌ای دیجیتالی برند UNI-T مدل UT363BT) ثبت شد. در شکل ۲ سمپاش‌ها هنگام سمپاشی مزرعه نشان داده شده‌است.

اسب‌بخار بود. مشخصات فنی سمپاش‌ها در جدول ۱ ارائه شده است. آفت‌کش ایمیداکلوپراید SC350 به مقدار یک لیتر در هکتار با نسبت ۱ به ۱۰ با آب مخلوط و در مخزن سمپاش‌ها ریخته شد. برای افزایش خاصیت خیس‌کنندگی آفت‌کش، از افزودنی مکمل کاورینو (مویان) با غلظت ۰/۵ میلی‌لیتر در لیتر استفاده شد. براساس پژوهش‌های پیشین، این ماده باعث بهبود نشست سم روی گیاه می‌شود (Xinyu et al.,



شکل ۱- مزرعه آزمایشی (راست) و بوته کلزای آلوده به شته (چپ)

Fig.1. The experimental farm (right) and *Brevicoryne brassicae* (L.) infected canola plant (left)



شکل ۲- سمپاش‌ها هنگام سمپاشی مزرعه کلزا (a: سمپاش توربولاینر، b: پهپادسمپاش)

Fig.2. Sprayers while spraying the canola field (a: Turbo liner sprayer, b: UAV spray)

$$Q = \frac{600q}{V.W} \quad (1)$$

V: سرعت پیشروی (km hr<sup>-1</sup>), q: دبی همه افشانک‌ها (L min<sup>-1</sup>), W: عرض کار مؤثر (m), Q: مقدار محلول مصرفی در هکتار (L ha<sup>-1</sup>).

اندازه‌گیری ضریب کیفیت پاشش (یکنواختی پاشش)

ضریب کیفیت پاشش، معیار یکنواختی پاشش است که از تقسیم قطر میانه حجمی<sup>۱</sup> بر قطر میانه عددی<sup>۲</sup> به دست می‌آید (Zhua, Salyanib, & Fox, 2011). برای اندازه‌گیری قطر میانه حجمی و

برای ارزیابی و مقایسه سمپاش‌ها، پارامترهایی شامل دبی افشانک‌ها و مقدار محلول مصرفی، ضریب کیفیت پاشش، ظرفیت مزرعه‌ای نظری، ظرفیت مزرعه‌ای مؤثر، بازده مزرعه‌ای، انرژی مصرفی و کارایی سمپاشی به صورت زیر اندازه‌گیری شدند:

اندازه‌گیری دبی افشانک‌ها و مقدار محلول سم مصرفی

برای اندازه‌گیری دبی افشانک‌ها، ابتدا مخزن از آب پر شد. سپس زیر هر یک از افشانک‌ها یک استوانه مدرج قرار داده شد. با خروج محلول از مخزن، دبی افشانک‌ها در مدت زمان یک دقیقه اندازه‌گیری شد (Safari & Bagheri, 2021). پس از اندازه‌گیری دبی تک‌تک افشانک‌ها و جمع کردن دبی تمام افشانک‌ها با هم، مقدار محلول مصرفی در هر هکتار از رابطه (۱) به دست آمد (Chen et al., 2020):

1- Volume Median Diameter (VMD)

2- Number Median Diameter (NMD)

عددی، ابتدا کارت‌های حساس به آب در مسیر پاشش قرار داده شدند (شکل ۳).



شکل ۳- روش نصب کارت حساس به آب روی بوته

Fig.3. Installation of the water-sensitive card on the canola plant

$C_{ot}$ : ظرفیت مزرعه‌ای تئوری ( $ha\ hr^{-1}$ ),  $V$ : سرعت پیشروی ( $km\ hr^{-1}$ ) و  $W$ : عرض کار (m).

#### اندازه‌گیری انرژی مصرفی

انرژی پهبادسمپاش از نوع انرژی الکتریکی و انرژی سمپاش توربولاینر از نوع انرژی فسیلی است. انرژی مصرفی پهباد از محاسبه توان مصرفی (برحسب کیلووات) در ساعت به دست می‌آید. توان مصرفی پهبادسمپاش مجموع توان مصرفی باتری‌های پرنده و باتری‌های رادیوکنترل است که معمولاً در دفترچه راهنمای وسیله مشخص شده‌است. برای اندازه‌گیری انرژی مصرفی سمپاش توربولاینر ابتدا مقدار مصرف سوخت تراکتور در هکتار به دست آمد. این عدد در ظرفیت مزرعه‌ای مؤثر سمپاش ضرب شد. سپس عدد به دست آمده در انرژی معادل تولیدشده از سوخت هر لیتر گازوئیل (برابر با ۲ کیلووات-ساعت) ضرب شد. مصرف سوخت تراکتور در شرایط آزمون ۷/۵ لیتر در هکتار به دست آمد.

#### اندازه‌گیری کارایی سمپاشی

برای تعیین مقدار کارایی سمپاشی با پهبادسمپاش و سمپاش توربولاینر در مبارزه با شته، نمونه برداری از جمعیت شته، چهار بار در زمان‌های یک روز پیش از سمپاشی، ۳، ۷ و ۱۴ روز پس از سمپاشی در هر سه تیمار صورت گرفت. برای شمارش شته‌های هر بوته علامت گذاری شده، ۳۰ ساقه از هر کرت انتخاب و شته‌های زنده ۱۰ سانتی متر انتهایی ساقه شمارش شدند (Keyhanian, Sheikhi, Gorjan, Amini, & Khalaf, 2008). برای شمارش شته‌ها از مقیاس صفر تا چهار به صورت صفر: بدون آلودگی، یک: ۱-۵ شته،

پس از سمپاشی، کارت‌ها جمع‌آوری و با قدرت تفکیک ۳۰۰ dpi اسکن شدند. تعداد و قطر قطره‌ها با استفاده از نرم‌افزار Image J اندازه‌گیری شدند. در این نرم‌افزار ابتدا تصویر کارت‌های حساس به صورت باینری درآورده شد و مقیاس‌دهی شدند. سپس با تعیین حد آستانه مناسب برای هر تصویر، قطره‌ها از تصویر زمینه جدا شد، تعداد آن‌ها شمارش و قطر آن‌ها اندازه‌گیری شد. قطرهای میانه عددی و حجمی با استفاده از رابطه (۲) به دست آمدند (Behrouzi Lar, 1999):

$$D_{pq}^{p-q} = \left( \sum_{i=1}^n Ni D_i^p \mid \sum_{i=1}^n Ni D_i^q \right)^{\frac{1}{(p-q)}} \quad (2)$$

$p$  و  $q$ : اعداد صحیح،  $p > q$ . (برای محاسبه قطر میانه عددی  $q=0$ ,  $p=1$ ; برای محاسبه قطر میانه حجمی  $q=0$  و  $p=3$ ),  $D_i$ : قطر قطره برای گروه اندازه  $i$  ( $\mu m$ ),  $N_i$ : تعداد قطره در گروه اندازه  $i$ ;  $n$ : تعداد اندازه گروه،  $n$ : تعداد گروه اندازه‌ها.

#### اندازه‌گیری بازده مزرعه‌ای

بازده مزرعه‌ای از رابطه (۳) به دست می‌آید:

$$E = \left( \frac{C_o}{C_t} \right) * 100 \quad (3)$$

$E$ : بازده مزرعه‌ای (%),  $C_o$ : ظرفیت مزرعه‌ای مؤثر ( $ha\ hr^{-1}$ )، و  $C_t$ : ظرفیت مزرعه‌ای تئوری ( $ha\ hr^{-1}$ ).

ظرفیت مزرعه‌ای مؤثر ( $C_o$ ) بر اساس زمان لازم برای سمپاشی یک هکتار زمین و در مزرعه اندازه‌گیری شد. ظرفیت مزرعه‌ای تئوری نیز از رابطه (۴) به دست آمد:

$$C_t = \frac{V.W}{10} \quad (4)$$

۲: ۶-۲۰ شته، ۳: ۲۱-۱۰۰ شته، و چهار: بیش از ۱۰۰ شته استفاده شد. برای شمارش دقیق‌تر تعداد زیاد شته (بیش از ۱۰۰ عدد شته در ساقه) از روش شمارش تعداد شته در طول یک سانتی‌متر و محاسبه آن در طول ۱۰ سانتی‌متر استفاده شد. برای تعیین درصد آلودگی بوته‌ها نیز، از هر کرت تعداد ۱۰ بوته به صورت تصادفی انتخاب شدند و تعداد بوته‌های سالم و آلوده شمارش شدند. این کار در هر کرت ۱۰ بار تکرار شد و درصد آلودگی هر کرت به دست آمد. برای محاسبه کارایی تیمارها از فرمول هندرسون-تیلتون براساس تعداد شته‌های زنده طبق رابطه (۵) استفاده شد (Keyhanian et al., 2008):

$$E = \left(1 - \frac{(T_a * C_b)}{(T_b * C_a)}\right) * 100 \quad (5)$$

E: کارایی سمپاشی (درصد)،  $T_a$ : تعداد شته‌های زنده در کرت تیمار پس از سمپاشی،  $T_b$ : تعداد شته‌های زنده در کرت تیمار پیش از سمپاشی،  $C_a$ : تعداد شته‌های زنده در کرت شاهد پس از سمپاشی، و  $C_b$ : تعداد شته‌های زنده در کرت شاهد پیش از سمپاشی. برای مقایسه تعداد شته‌ها در تیمارهای سمپاشی شده و شاهد از روش مدل خطی عمومی (GLM) و برای مقایسه کارایی دو تیمار پهپادسمپاش و توربولاینر، آزمون t با استفاده از نرم‌افزار SAS9.2 اجرا شد.

## نتایج و بحث

در جدول ۱ مشخصات فنی پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر ارائه شده است. دبی افشانک، دبی کل، میانگین سرعت حرکت، ارتفاع پاشش از سطح زمین و مقدار سم مصرفی، برای این پروژه و بر اساس آزمون‌های عملی به دست آمده است. براساس جدول، حجم محلول سم مصرفی پهپادسمپاش و سمپاش توربینی به ترتیب برابر با ۱۱/۱ و ۱۸۷/۶ لیتر در هکتار به دست آمد. در واقع محلول مصرفی سمپاش توربولاینر ۱۷ برابر محلول مصرفی پهپادسمپاش است. ظریف‌نشاط (Zarif Neshat, 2021) نیز حجم محلول سم مصرفی پهپادسمپاش و سمپاش توربینی را به ترتیب برابر با ۱۱/۱ و ۲۴۹/۱ به دست آورد.

## نتایج آزمون‌های مزرعه‌ای پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر

نتایج آزمون‌های مزرعه‌ای پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر به شرح زیر است:

### ضریب کیفیت پاشش (یکنواختی پاشش)

نتایج ارزیابی یکنواختی پاشش دو نوع سمپاش در جدول ۲ نشان

داده شده است. براساس نتایج، میانگین قطر میانه عددی قطره‌های محلول سم برای پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر به ترتیب برابر با ۵۴۱/۸ و ۶۸۰/۳ میکرومتر، و میانگین قطر میانه حجمی برای پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر به ترتیب برابر با ۶۱۸/۱ و ۸۱۴/۰ میکرومتر، به دست آمد. این نتایج با توجه به بزرگ‌تر بودن قطره‌های محلول در سمپاشی با توربولاینر نسبت به پهپادسمپاش، (به دلیل تفاوت نوع افشانک‌های آن‌ها) به دست آمد. براین اساس، میانگین قطرهای میانه عددی و حجمی پهپادسمپاش کمتر از سمپاش توربولاینر بود. همچنین، میانگین ضریب کیفیت پاشش پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر به ترتیب برابر با ۱/۱۵۳ و ۱/۲۱۳ به دست آمد. بنابراین، پهپادسمپاش در مقایسه با سمپاش توربولاینر کیفیت پاشش بهتر و میانگین قطر میانه حجمی و عددی کمتری دارد که به معنی یکنواختی پاشش بیشتر است. در پژوهش صفری و شیخی‌گرجان (Sheikhi Gorjan, 2018) نیز ضریب کیفیت پاشش پهپادسمپاش ۱/۳۵ به دست آمده که به نتیجه این پژوهش نزدیک است.

## بازده مزرعه‌ای و انرژی مصرفی

در جدول ۳ ظرفیت مزرعه‌ای مؤثر پهپادسمپاش و سمپاش توربینی به ترتیب برابر با ۵/۰ و ۶/۷ هکتار در ساعت به دست آمد. شیخی‌گرجان (Sheikhi Gorjan, 2018) ظرفیت مزرعه‌ای مؤثر پهپاد را ۵/۰ هکتار در ساعت به دست آورد. همچنین، بازده مزرعه‌ای پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر به ترتیب برابر است با ۵۱/۴ درصد و ۳۲/۳ درصد به دست آمد. بنابراین، براساس نتایج، بازده مزرعه‌ای پهپادسمپاش ۵۹/۱ درصد بیش از بازده مزرعه‌ای سمپاش توربولاینر بود. بازده مزرعه‌ای بیشتر موجب کاهش زمان سمپاشی شده که این موضوع هنگام محدودیت زمان برای مبارزه با آفت و به‌ویژه در مواقع شیوع آفت بسیار مهم است. زو و همکاران (Zhou et al., 2020) بازده مزرعه‌ای پهپادسمپاش را ۵۲ درصد به دست آوردند که به نتیجه پژوهش حاضر بسیار نزدیک است. علت کم بودن بازده مزرعه‌ای سمپاش توربولاینر، اتلاف زمانی در اثر دور زدن‌ها در انتهای مزرعه و پر کردن مخزن و همچنین، به دلیل سرعت کم سمپاشی (به‌خاطر وجود پستی و بلندی‌ها در مزرعه) است. بیشتر بودن بازده مزرعه‌ای پهپادسمپاش نسبت به سمپاش توربولاینر به علت کاهش تلفات زمانی و همچنین، سرعت حرکت بیشتر آن است. تلفات زمانی پهپادسمپاش نیز به دلیل پر کردن مخزن و تعویض باتری است.

براساس جدول ۳، انرژی مصرفی پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر به ترتیب برابر با ۳/۴ و ۱۰۰/۵ کیلووات ساعت به دست آمد. به عبارت دیگر، انرژی مصرفی سمپاش توربولاینر در هر هکتار، حدود ۳۰ برابر انرژی مصرفی پهپادسمپاش است. با توجه به کاهش توان



مصرفی در منبع توان الکتریکی نسبت به منبع توان سوخت فسیلی، این نتیجه منطقی است.

جدول ۱- مشخصات فنی سمپاش‌های آزمون شده

Table 1- Technical specification of the experimental sprayers

نوع سمپاش Sprayer	حجم مخزن پر شده Filled Tank Capacity (L)	عرض مؤثر پاشش Effective spray width (m)	نوع افشانک Nozzle type	فشار Pressure (Mpa)	ارتفاع پاشش از سطح زمین Spray height from the ground (m)	دبی افشانک Nozzle Flow (L min <sup>-1</sup> )	تعداد افشانک‌ها Number of Nozzles	دبی کل Total Flow (L min <sup>-1</sup> )	میانگین سرعت Average Speed (km h <sup>-1</sup> )	حجم محلول مصرفی Spray volume (L ha <sup>-1</sup> )
پهپادسمپاش UAV sprayer	10	4.5	Flat fan	0.3	1.8	0.45	4	1.8	21.6	11.1
سمپاش توربولاینر Turbo Liner Sprayer	120	28	Hollow cone	0-5	2.5	7.2	9	64.8	7.4	187.6

جدول ۲- میانگین ضریب کیفیت پاشش پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر

Table 2- The average spraying quality coefficient of the UAV sprayer and turbo liner sprayer

نوع سمپاش Sprayer	میانگین ضریب کیفیت پاشش Spraying Quality Coefficient	انحراف معیار Standard Deviation	میانگین قطر میانه عددی Number Median Diameter (µm)	انحراف معیار Standard Deviation	میانگین قطر میانه حجمی Volume Median Diameter (µm)	انحراف معیار Standard Deviation
پهپادسمپاش UAV sprayer	1.153	±0.13	541.8	±178.5	618.1	±178.8
سمپاش توربولاینر Turbo Liner Sprayer	1.213	±0.07	680.3	±280.6	814.0	±297.1

جدول ۳- بازده مزرعه‌ای پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر

Table 3- Field efficiency of the UAV sprayer and turbo liner sprayer

نوع سمپاش Sprayer	عرض مؤثر پاشش Effective spray width (m)	متوسط سرعت حرکت Average Speed (km hr <sup>-1</sup> )	ظرفیت مزرعه‌ای تئوری Theoretical Field Capacity (ha hr <sup>-1</sup> )	ظرفیت مزرعه‌ای مؤثر Effective Field Capacity (ha hr <sup>-1</sup> )	بازده مزرعه‌ای Field Efficiency (%)	انرژی مصرفی Energy consumption (kWh)
پهپادسمپاش UAV sprayer	4.5	21.6	9.7	5.0	51.4	3.4
سمپاش توربولاینر Turbo Liner Sprayer	28.0	7.4	20.7	6.7	32.3	100.5

#### کارایی سمپاشی

ارائه شده است. بنابر نتایج تجزیه واریانس قبل از سمپاشی، میانگین تعداد شته در تیمارهای مختلف تقریباً یکنواخت بود و اختلاف

میانگین تعداد شته‌های کلزا قبل و بعد از سمپاشی در جدول ۴

بار نمونه‌برداری پس از سمپاشی کمتر از ۱۰۰ شته در ساقه بود، اما در تیمار شاهد تعداد ۷۰۰-۲۵۰ شته در ساقه بود. بنابراین، هر دو روش سمپاشی منجر به کاهش جمعیت آفت شدند.

معنی‌داری از نظر آماری بین تیمارها وجود نداشت. اما در سه، هفت و ۱۴ روز پس از سمپاشی بین تیمار شاهد و تیمارهای سمپاشی از نظر تعداد شته اختلاف معنی‌داری وجود داشت؛ به طوری که تعداد شته در تیمارهای سمپاشی شده با پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر در سه

**جدول ۴- میانگین تعداد شته کلزا قبل و بعد از سمپاشی**

**Table 4- The average number of pests before and after spraying**

تیمار Treatment	Days before and after spraying			
	1 day before	3 days after	7 days after	14 days after
پهپادسمپاش UAV sprayer	425.3	151.8	35.2	20.6
سمپاش توربولاینر Turbo Liner Sprayer	296.1	30.7	74.5	42.9
شاهد Control (Without spraying)	3013.1	463.1	776.3	256.4
درجه آزادی Degree of Freedom	2,37	2,37	2,37	2,37
F شاخص F Index	2.2	36.2	72.9	129.3
مقدار Pr Pr Value	0.7	0.0001	0.0001	0.0001
ضریب تغییرات Coefficient of Variation (%)	44.1	58.2	57.4	48.1

قابل قبولی در کنترل جمعیت شته کلزا داشتند و با گذشت ۱۴ روز از سمپاشی، پهپادسمپاش نسبت به سمپاش توربولاینر کنترل بیشتری روی جمعیت شته ایجاد کرده بود. سیستمیک بودن سم مورد استفاده و نیاز داشتن به زمان برای جذب توسط گیاه از علت‌های دستیابی به چنین نتیجه‌ای است. در پژوهش صفری و شیخی گرجان (Safari & Sheikhi Gorjan, 2018)، هفت روز پس از سمپاشی، کارایی پهپادسمپاش بیش از سمپاش لانس‌دار و به ترتیب برابر با ۴۸ و ۴۰ درصد به دست آمده است.

نتایج آزمون t و مقایسه میانگین‌های درصد کارایی سمپاشی با پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر در جدول ۵ ارائه شده است. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که در سه روز پس از سمپاشی درصد کارایی سمپاش توربولاینر ۸۷/۳ و درصد کارایی پهپادسمپاش ۶۹/۱ بود. در هفت روز بعد از سمپاشی درصد کارایی سمپاش توربولاینر ۸۸/۴ و درصد کارایی پهپادسمپاش ۷۰/۹ بود. در ۱۴ روز بعد از سمپاشی درصد کارایی پهپادسمپاش ۹۲/۷ و سمپاش توربولاینر ۸۵/۱ بود. براساس نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین‌ها، درصد کارایی سمپاش‌ها در روزهای مختلف بعد از سمپاشی، هر دو سمپاش نتایج

**جدول ۵- مقایسه درصد کارایی سمپاشی با پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر برای کنترل جمعیت شته کلزا**

**Table 5- Comparison of spraying efficacy percentage for controlling the population of *Brevicoryne brassicae* (L.)**

تیمار Treatment	Days after spraying (%)		
	+3	+7	+14
پهپادسمپاش UAV sprayer	69.1±4.0	70.9±3.8	92.7±1.3
سمپاش توربولاینر Turbo Liner Sprayer	87.3±2.3	88.4±1.0	85.2±3.7
درجه آزادی Degree of Freedom	29	29	29
t	2.8	2.9	2.5
Pr	0.008	0.007	0.02

## نتیجه گیری

مزرعه‌ای سمپاش توربولاینر به دست آمد.

- انرژی مصرفی سمپاش توربولاینر در هر هکتار، ۷ برابر انرژی مصرفی پهپادسمپاش بود.

- درصد کارایی سمپاش توربولاینر در سه و هفت روز پس از سمپاشی بیشتر از درصد کارایی سمپاشی با پهپادسمپاش بود. اما، در ۱۴ روز بعد از سمپاشی درصد کارایی پهپادسمپاش بیشتر بود. بنابراین، از نظر کارایی سمپاشی هر دو سمپاش قابل توصیه هستند.

- براساس نتایج این پژوهش، برای بهبود عملکرد پهپادسمپاش برای سمپاشی و مبارزه با شته کلزا ارتفاع پرواز ۱-۱/۵ متر از سر تاج محصول، سرعت پرواز کمتر از ۷ متر در ثانیه و سمپاشی در سرعت باد کمتر از ۴ متر در ثانیه توصیه می‌شود. همچنین، با سمپاشی اصولی مزرعه در مرحله رزت (به دلیل تراکم و ارتفاع کمتر محصول و تعداد کمتر آفت) می‌توان از شیوع آفت در مرحله ساقه‌رفتن و شیوع بیشتر آفت جلوگیری کرد.

این پروژه با هدف ارزیابی عملکرد پهپادسمپاش برای مبارزه با آفت شته کلزا اجرا شد. آزمون‌های مزرعه‌ای شامل اندازه‌گیری ضریب کیفیت پاشش، ظرفیت مزرعه‌ای، بازده مزرعه‌ای، انرژی مصرفی در هکتار و کارایی سمپاشی برای پهپادسمپاش اجرا و نتایج آن با سمپاش توربولاینر مقایسه شد. نتایج به دست آمده از این پژوهش عبارت است از:

- مقدار محلول سم مصرفی پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر به ترتیب برابر با ۱۱/۱ و ۱۸۷/۶ لیتر در هکتار به دست آمد. به عبارت دیگر، مقدار محلول مصرفی سمپاش توربولاینر ۱۷ برابر بیشتر از پهپادسمپاش است.

- میانگین ضریب کیفیت پاشش پهپادسمپاش و سمپاش توربولاینر به هم نزدیک است. اما یکنواختی پاشش پهپادسمپاش بیشتر است.

- بازده مزرعه‌ای پهپادسمپاش ۵۹/۱ درصد بیش از بازده

## References

1. Bagheri, N., & Safari, M. (2020). Knowledge of UAV sprayer. Agricultural Engineering Research Institute. Technical Issue.
2. Behrouzi Lar, M. (1999). Engineering Principles of Agricultural Machines (Translated). Azad Islamic University Press. 1<sup>st</sup> Edition, 355-357.
3. Cheema, M. J. M., Mahmood, H. S., Latif, M. A., & Nasir, A. K. (2018). Precision Agriculture and ICT: Future Farming, Chap. 8. In: I.A. Khan and M.S. Khan (eds.), Developing Sustainable Agriculture in Pakistan. CRC Press, Taylor & Francis Group, Broken Sound Parkway NW USA.
4. Chen, P., Lan, Y., Huang, X., Qi, H., Wang, G., Wang, J., Wang, L., & Xiao, H. (2020). Droplet Deposition and Control of Planthoppers of Different Nozzles in Two-Stage Rice with a Quadrotor Unmanned Aerial Vehicle. *Agronomy*, 10(303), 1-14. <https://doi.org/10.3390/agronomy10020303>
5. Gong, J., Fan, W., & Peng, J. (2019). Application analysis of hydraulic nozzle and rotary atomization sprayer on plant protection UAV. *International Journal of Precision Agricultural Aviation*, 2(1).
6. Guo, S., Li, J., Yao, W., Zhan, Y., Li, Y., & Shi, Y. (2019). Distribution characteristics on droplet deposition of wind field vortex formed by multi-rotor uav. *PLoS One*, 14(7), e0220024. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220024>
7. Huang, Y., Hoffmann, W. C., Lan, Y., Wu, W., & Fritz, B. K. (2009). Development of a spray system for an unmanned aerial vehicle platform. *Applied Engineering in Agriculture*, 25(6), 803-809. <https://doi.org/10.13031/2013.29229>
8. Keyhanian, A. R., Sheikhi Gorjan, A., Amini Khalaf, M. A. (2008). Investigating the effectiveness of several insecticides in controlling cabbage aphid in canola fields. *Agricultural Applied Research*, 163-167.
9. Kharim, M. N. A., Wayayok, A., Sharif, A. R. M., Abdullah, A. F., & Husin, E. M. (2019). Droplet deposition density of organic liquid fertilizer at low altitude UAV aerial spraying in rice cultivation. *Computers and Electronics in Agriculture*, 167, 105045. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2019.105045>
10. Lan, Y., & Chen, S. (2018). Current status and trends of plant protection UAV and its spraying technology in China. *International Journal of Precision Agricultural Aviation*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.33440/j.ijpaa.20180101.0002>
11. Lan, Y. B., Chen, S. D., & Fritz, B. K. (2017). Current status and future trends of precision agricultural aviation technologies. *International Journal of Agricultural & Biological Engineering*, 10(3), 1-17. <https://doi.org/10.3965/j.ijabe.20171003.3088>
12. Martin, D. E., Woldt, W. E., & Latheef, M. A. (2019). Effect of Application Height and Ground Speed on Spray Pattern and Droplet Spectra from Remotely Piloted Aerial Application Systems. *Drones*, 3(83), 1-21.

- <https://doi.org/10.3390/drones3040083>
13. Meng, Y., Su, J., Song, J., Chen, W. H., & Lan, Y. (2020). Experimental evaluation of UAV spraying for peach trees of different shapes: Effects of operational parameters on droplet distribution. *Computers and Electronics in Agriculture*, 170, 105282.
  14. Nowrouziah, S. (2020). Evaluation the effectiveness of a sprayer UAV in controlling bollworm. *Cotton Research Institute of Iran*. The final report of the research project. No, 60875.
  15. Peshin, R., Bandral, R. S., Zhang, W., Wilson, L., & Dhawan, A. K. (2009). *Integrated pest management: A global overview of history, programs and adoption*. In: R. Peshin and A.K. Dhawan (eds.), *Integrated Pest Management: Innovation-Development Process*. Springer, Dordrecht. Netherlands. [https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8992-3\\_1](https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8992-3_1)
  16. Qin, W., Xue, X., Zhang, S., Gu, W., & Wang, B. (2018). Droplet deposition and efficiency of fungicides sprayed with small UAV against wheat powdery mildew. *International Journal of Agricultural & Biological Engineering*, 11, 27-32.
  17. Qin, W., Qiu, B., Xue, X., Chen, C., Xu, Z., & Zhou, Q. (2016). Droplet deposition and control effect of insecticides sprayed with an unmanned aerial vehicle against plant hoppers. *Crop Protection*, 85, 79-88. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2016.03.018>
  18. Safari, M., & Sheikhi Gorjan, A. (2018). Comparison between unmanned aerial vehicle and tractor lance sprayer against Dubas bug *Ommatissus lybicus* (Hemiptera: Tropiduchidae). *Iranian Journal of Plant Protection Science*, 51(1), 13-26. <https://doi.org/10.22059/ijpps.2020.281898.1006894>
  19. Safari, M., & Bagheri, N. (2021). Technical parameters for the evaluation of UAV sprayers. *Agricultural Engineering Research Institute*. Technical Issue.
  20. Sheikhi Gorjan, A. (2018). Evaluation of UAV sprayer in chemical control of wheat Sunn pest nymphs. The final report of the research project. *Iranian Research Institute of Plant Protection*, No, 55872.
  21. Shengde, Ch., Yubin, L., Bradley, K. F., Jiyu, L., Aimin, L., & Yuedong, M. (2017). The effect of wind field under the rotor of multi-rotor UAV on the deposition of aviation spray droplets. *Transactions of the CSAM*, 48(08), 105-113. (In Chinese). <https://doi.org/10.6041/j.issn.1000-1298.2017.08.011>
  22. Shilin, W., Jianli, S., Xiongkui, H., Le, S., Xiaonan, W., Changling, W., Zhichong, W., & Yun, L. (2017). Performances evaluation of four typical unmanned aerial vehicles used for pesticide application in China. *International Journal of Agricultural & Biological Engineering*, 10(4), 22-31.
  23. Teske, A. L., Chen, G., Nansen, C., & Kong, Z. (2019). Optimised dispensing of predatory mites by multirotor UAVs in wind: A distribution pattern modelling approach for precision pest management. *Biosystems Engineering*, 187, 226-238. <https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2019.09.009>
  24. Wang, C., Zeng, A., He, X., Song, J., Herbst, A., & Gao, W. (2020). Spray drift characteristics test of unmanned aerial vehicle spray unit under wind tunnel conditions. *International Journal of Agricultural & Biological Engineering*, 13(3), 13-21.
  25. Wang, G., Lan, Y., Yuan, H., Qi, H., Chen, P., Ouyang, F., & Han, Y. (2019). Comparison of Spray Deposition, Control Efficacy on Wheat Aphids and Working Efficiency in the Wheat Field of the Unmanned Aerial Vehicle with Boom Sprayer and Two Conventional Knapsack Sprayers. *Applied Sciences*, 9(218), 1-16. <https://doi.org/10.3390/app9020218>
  26. Xinyu, X., Kang, T., Weicai, Q., Lan, Y., & Zhang, H. (2014). Drift and deposition of ultra-low altitude and low volume application in paddy field. *International Journal of Agricultural & Biological Engineering*, 7(4), 23-28.
  27. Yanliang, Z., Qi, L., & Wei, Z. (2017). Design and test of a six-rotor unmanned aerial vehicle (UAV) electrostatic spraying system for crop protection. *International Journal of Agricultural & Biological Engineering*, 10, 68-76.
  28. Yongjun, Z., Shenghui, Y., Chunjiang, Z., Liping, C., Lan, Y., & Yu, T. (2017). Modeling operation parameters of uav on spray effects at different growth stages of corns. *International Journal of Agricultural & Biological Engineering*, 10, 57-66.
  29. Zarif Neshat, S. (2021). Technical and economic evaluation of sprayer drone for control of wheat weeds to compare with conventional methods. *Agricultural Engineering Research Institute*. The final report of the research project, No, 59903.
  30. Zhou, Q., Xue, X., Qin, W., Chen, C., & Cai, C. (2020). Analysis of pesticide use efficiency of a UAV sprayer at different growth stages of rice. *International Journal of Precision Agricultural Aviation*, 3(1), 38-42. <https://doi.org/10.33440/j.jpaa.20200301.64>
  31. Zhua, H., Salyanib, M., & Fox, R. (2011). A portable scanning system for evaluation of spray deposit distribution. *Computers and Electronics in Agriculture*, 76, 38-43. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2011.01.003>